

Bombas para Aguas Negras

SERIE WS 1/2 HP, 1 HP



Aplicaciones

- Transferencia de aguas negras y efluentes

Características

- Motor con aceite de 1/2 hp, 1 hp con capacitor de arranque con doble buje de bolas diseñado para alto par torsional y están protegidos térmicamente con restablecimiento automático (sólo monofásico)
- Diseñado para servicio continuo
- Carcasa de motor de hierro vaciado
- Cubierta de motor de hierro vaciado o termoplástico y opciones de cubierta
- Eje de motor de acero inoxidable 416
- Opciones de interruptor para operación automática
- Cable de alimentación de 20' (6 m)
- Certificación cCSAus

Especificaciones de la Serie

Temp. del Líquido: 120 °F

Descarga: Disponible kit de adaptador de 2" NPT (50 mm) para 3" NPT (76 mm)

Impulsor: Dos aspas de hierro vaciado

Datos Eléctricos: 115 V, 60 Hz

208 - 230 V, 60 Hz

230 V, 60 Hz

460 V, 60 Hz

Operación: Automática o manual

Manejo de Sólidos: 2" (50.8 mm)

Características del Modelo

Artículo	Modelo	HP	Volts	Fase	FLA	Capacidad	Cierre	Tipo de Interruptor	Cable
620003	WS52AM	1/2	115	1	11.6	135 gpm @ 5' 511.0 lpm @ 1.5 m	23' 7.0 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	Longitud de Cable
620013	WS52M	1/2	115	1	11.6	135 gpm @ 5' 511.0 lpm @ 1.5 m	23' 7.0 m	-	20' 6 m
620002	WS51AM	1/2	115	1	11.6	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	27' 8.2 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	20' 6 m
620012	WS51M	1/2	115	1	11.6	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	27' 8.2 m	-	20' 6 m
620254	WS52HM	1/2	115	1	15	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	29' 8.8 m	-	30' 9.1 m
620255	WS52HAM	1/2	115	1	15	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	29' 8.8 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	30' 9.1 m
620256	WS52HM-12	1/2	208-230	1	9.7	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	29' 8.8 m	-	30' 9.1 m
620257	WS52HAM-12	1/2	208-230	1	9.7	155 gpm @ 5' 587 lpm @ 1.5 m	29' 8.8 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	30' 9.1 m
620215	WS102AM-12	1	208-230	1	9.8	168 gpm @ 10' 763.7 lpm @ 3	23' 7.0 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	20' 6 m
620203	WS102M	1	208-230	1	9.8	168 gpm @ 10' 763.7 lpm @ 3	37' 11.3 m	-	20' 6 m
620208	WS102M-32	1	208-230	3	4.3/4.5	168 gpm @ 10' 763.7 lpm @ 3	37' 11.3 m	-	20' 6 m
620209	WS102M-34	1	460	3	2.15	168 gpm @ 10' 763.7 lpm @ 3	37' 11.3 m	-	20' 6 m
620258	WS102HM-12	1	230	1	13.6	190 gpm @ 10' 719 lpm @ 3	48' 14.6 m	-	30' 9.1 m
620259	WS102HAM-12	1	230	1	13.6	190 gpm @ 10' 719 lpm @ 3	48' 14.6 m	Flotador Mecánico Integrado (Cola de Cochino)	30' 9.1 m

Curva de Rendimiento

